

# Zenius

Zenius-printeren er designet til en-sidet udskrivning og kodning af enhver type plastic kort. Zenius udskriver farvede eller monokrome kort enkeltvist eller i mindre sæt med resultater i topkvalitet.

Zenius er en brugervenlig, kompakt og omkostningseffektiv løsning, når I skal have personligt tilpassede kort.



## KOMPAKT OG FLEKSIBEL KORTPRINTER

Zenius er ideel til straksudstedelse af en-sidede kort:

- Medarbejderbadges
- Badges til adgangskontrol
- Medlemskort
- Bonuskort/gavekort
- Transitpas

### ØKODESIGN



Som del af vores økodesignede system, der sigter mod at reducere det miljømæssige aftryk af vores produkter, har Evolis valgt:

- ▶ i videst mulige omfang at bruge genanvendte materialer til fremstilling af vores printere og forbrugstoffer,
- ▶ at designe printere, der er kompakte og lette for at reducere CO<sub>2</sub>-udledning fra transport og pakning,
- ▶ at reducere vores printeres strømforbrug ved hjælp af en yderst økonomisk dvalefunktion.

### PROFESSIONEL UDSKRIVNING

Zenius-printere giver **professionelle resultater** takket være en opløsning på 300 dpi og kant til kant-udskrivning. Logoer, billeder, strekkoder og tekst gengives perfekt på kortene og giver **jeres virksomhed et positivt image**.

### PLADSBESPARENDE

Zenius har samlet alle disse avancerede funktioner i en meget lille enhed. Zenius er ikke meget større end et standardark papir og er desuden meget støjsvag – 46 decibel i brug. Den **passer perfekt ind i alle miljøer**, uanset om den står på et kontor eller ved en kundeskranke.

### BRUGERVENLIG

Zenius er designet til at være intuitiv og brugervenlig. Kortene indføres enkeltvist eller via den automatiske feeder. Det færdige produkt kommer ud på forsiden af printeren. Med brug af Evolis Premium Suite®-softwaren kan I modtage beskeder og **nemt styre printeren** fra en computer.

Evolis High Trust®-bånd er **nemme at installere** og genkendes automatisk af printeren.

### SKALERBARHED

Zenius er utroligt fleksibel. «Expert»-udgaven af printeren kan bruges på mange måder og har **kodningsfunktioner, der kan kombineres**: magnetisk kodning og chip med og uden kontakt. Det tager kun nogle få minutter at installere disse moduler!

### UDSKRIVNING, NÅR I HAR BRUG FOR DET

Zenius er udviklet specifikt til udskrivning af kort **enkeltvist eller i mindre sæt**. I kan udskrive, efterhånden som behovet opstår og i præcis de mængder, I skal bruge. Zenius kan udskrive et **farvekort på 30 sekunder** og op til 150 farvekort i timen, så I og jeres kunder **undgår spildtid**.

### VEDVARENDE INVESTERING

Zenius-printere gennemgår kvalitets- og systemtest for at garantere printerens robusthed og performance, så I ved, at jeres **investering holder**. Derudover tilbyder Evolis mulighed for en udvidet garanti, hvilket giver **ekstra ro i sjælen**.

# Zenius

- Automatisk båndgenkendelse og konfiguration
- Nem håndtering



- Manuel eller automatisk kort-feeder og outputbakke
- Kontrolpanel med lysdioder
- Let tilgængelig tænd-/slukknop



- USB-tilslutning
- Ethernet TCP/IP-tilslutning i Expert-version

- Egen konfiguration eller konfiguration fra fabrikken ved tilføjelse af specifikke moduler (Expert-version)
- Kombinerbar magnetstribekoder og smart card-kodestation (Expert-version)

## GENERELLE FUNKTIONER

- Modul til enkelt-sidede udskrivning
- Kant til kant-udskrivning
- Farvestofsublimering, monokrom termisk overførsel
- 300 dpi-printhoved (11,8 punkter/mm)
- 16 millioner farver
- 16 MB hukommelse (RAM)

## PRINTPERFORMANCE

- Farve (YMCKO):  
120 – 150 kort/time\*
- Monokrom:  
400 – 500 kort/time

## VALGFRIE FUNKTIONER

- Tilgængelige farver: brandrød og gråbrun
- Expert-version:  
Ethernet TCP-IP, kodningsmoduler fås som ekstraudstyr

## EKSTRA KODNINGSMODULER

- Tilgængelige moduler:
  - Magnetstribekoder ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Smart kontaktstation ISO 7816-2
  - Smart card-koder med kontakt - PC/SC, EMV 2000-1
  - Smart card-koder uden kontakt - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  - Andre specifikke kodere ved forlangende
- Interne USB- eller IP-porte
- Flere kombinationsmuligheder
- Egen konfiguration eller konfiguration fra fabrikken

## BRUGERGRÆNSEFLADER

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) i «Expert»-udgaven

## SIKKERHED

- Understøttelse af Kensington® sikkerheds-lås
- Datakryptering til magnetisk kodning

## DISPLAY

- Printerlysdioder
- Grafiske beskeder fra printeren\*: beskeder om rengøring, tomt/lavt båndniveau osv.

## KORTSTYRING OG SPECIFIKATIONER

- Vælg mellem automatisk eller manuel indføring
- Feeder-kapacitet: 50 kort (0,76 mm – 30 mil)
- Outputmagasins kapacitet: 20 kort (0,76 mm – 30 mil)
- Korttykkelse: 0,25 til 0,76 mm (10 til 30 mil), målerjustering
- Korttyper:
  - PVC-kort
  - Sammensatte PVC-kort
  - PET-kort
  - ABS-kort\*
  - Specialkort med lak\*
- Kortformat: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

## HIGH TRUST® -BÅND FRA EVOLIS

Brug High Trust®-bånd fra Evolis for at maksimere kvalitet og holdbarhed af de trykte kort, printhovedets levetid og printerens generelle driftssikkerhed.

- Båndkapacitet:
  - YMCKO: 200 tryk/rulle
  - ½ YMCKO: 400 tryk/rulle
  - KO: 600 tryk/rulle
  - Sort monokromt farvebånd: 2000 tryk/rulle
  - Andre monokrome farvebånd: 1000 tryk/rulle
  - Hologramlak: 400 tryk/rulle
- Automatisk identifikation og indstilling
- Leveres i drop in-kassette til nem håndtering
- Båndsparefunktion ved monokrom udskrivning

## SOFTWARE

- Leveres med Evolis Premium Suite® til Windows®:
  - Printerdriver
  - Evolis Print Center til printeradministration og indstillinger
  - Evolis-udskriftsstyring til grafiske beskeder\*
  - 24/7 onlinesupport
  - Kompatibel med Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Leveres med cardPresso XXS Lite til design og redigering af badges:
  - Intern database op til 50 registreringer
  - Underskriftsregistrering (kompatibel med Evolis Sig100 og Sig200 signature pads)
  - Operativsystemer:
    - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
    - Mac OS X (Intel®-processor)
- Leveres med driver til Mac OS X (fra 10.5 og frem)
- Linux OS ved forlangende

## ØKOVENLIGT DESIGN, CERTIFICERINGER OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

- Standby, slumretilstand og reduceret energiforbrug
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

## STRØM

- Strømforsyning: 100-240 volt vekselstrøm, 50-60 Hz, 1,8 A
- Printer: 24 volt jævnstrøm, 3 A

## DRIFTSMILJØ

- Min./maks. driftstemperatur: 15° / 30° C
- Luftfugtighed: 20 % til 65 % ikke-kondenserende
- Min./maks. opbevaringstemperatur: -5° / +70° C
- Luftfugtighed ved opbevaring: 20 % til 70 % ikke-kondenserende
- Driftsventilation: friluft

## LYD (VURDERET I HENHOLD TIL ISO 7779-STANDARDEN)

- Lydtryk i hjælpepositioner LpAm (farvetilstand YMCKO)
  - Ved drift: 46 dB (A)
  - I slumretilstand: baggrundstøjniveau

## I KASSEN

- Printer
- Cd-rom med printerdriver, brugervejledninger
- Rensekit
- USB-kabel
- Strømforsyning og ledning

## STØRRELSE OG VÆGT

- Størrelse (H x B x D): 195 x 205 x 315 mm
- Vægt: 3,3 kg

## GARANTI

- 2 års garanti (printer og printhoved)\*
- Forlængelse af garanti kan tilkøbes

1 Under specifikke forhold

2 Afhænger af Windows®-versionen

3 Kræver klientprofilversion .net 4.0

4 Garanti betinget af overholdelse af bestemte forhold og brug af Evolis High Trust®-bånd

## EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com



**evolis**  
card printers